



LINEA: IMPERMEABILIZANTES
PRODUCTO: IMPERPIRME 3 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO CON RESINAS ACRÍLICAS BASE AGUA, QUE FORMA UNA CAPA AUTOADHERIBLE E IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD. PREVIENE LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR LAS GRIETAS Y CUARTADURAS DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICAZ. IDEAL PARA SER APLICADO SOBRE TECHOS DE CEMENTO, LÁMINA Y FIBROCEMENTO DEBIDO A SU RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD Y HUMOS INDUSTRIALES. SE EMPLEA COMO ACABADO DE ALTA DURABILIDAD EN SISTEMAS IMPERMEABLES CON AISLAMIENTO TÉRMICO.

DESEMPEÑO: FACIL APLICACIÓN, SECADO RÁPIDO, AUTOADHERIBLE, IMPERMEABLE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: SEMI-MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, VERDE, TERRACOTA.

TIEMPO DE SECADO: (DÉPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, PARA RECUBRIR- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1 m²/lt. APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA O RODILLO, EN SUPERFICIES LISAS SIN DESPERDICIOS (PROMEDIO). EL RENDIMIENTO REAL DEL IMPERMEABILIZANTE PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR, RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE LA PELÍCULA, DESPERDICIOS DE PRODUCTO, ETC.

APLICACIÓN: CEPILLO O RODILLO.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: NO SE USA.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: -----.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

DURABILIDAD: 3 AÑOS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. DAR UNA PRIMERA MANO CON EL PRODUCTO EN UN SOLO SENTIDO. DEJAR SECAR DURANTE 24 HORAS Y APLICAR UNA SEGUNDA MANO EN SENTIDO CRUZADO, CON LA FINALIDAD DE QUE NO QUEDEN PUNTOS SIN CUBRIR. DEJAR SECAR. PARA RENOVAR Y DAR MANTENIMIENTO, ÚNICAMENTE APLICAR DOS MANOS DEL PRODUCTO Y DEJAR PASAR UN DÍA ENTRE CADA APLICACIÓN. DURANTE LA APLICACIÓN, EL IMPERMEABILIZANTE DEBERÁ ESTAR LIBRE DE BURBUJAS YA QUE ESTAS CAUSAN PUNTOS DE ALFILER.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL PRODUCTO CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ HOMOGÉNEO Y LIBRE DE ASENTAMIENTOS.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



LINEA: IMPERMEABILIZANTES
PRODUCTO: IMPERPIRME 5 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO CON RESINAS ACRÍLICAS BASE AGUA, QUE FORMA UNA CAPA AUTOADHERIBLE E IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD. PREVIENE LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR LAS GRIETAS Y CUARTADURAS DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICAZ. IDEAL PARA SER APLICADO SOBRE TECHOS DE CEMENTO, LÁMINA Y FIBROCEMENTO DEBIDO A SU RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD Y HUMOS INDUSTRIALES. SE EMPLEA COMO ACABADO DE ALTA DURABILIDAD EN SISTEMAS IMPERMEABLES CON AISLAMIENTO TÉRMICO.

DESEMPEÑO: FACIL APLICACIÓN, SECADO RÁPIDO, AUTOADHERIBLE, IMPERMEABLE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, VERDE, TERRACOTA.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, PARA RECUBRIR- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1 m²/lt. APLICADO A DOS MANOS CON BROCHA O RODILLO, EN SUPERFICIES LISAS SIN DESPERDICIOS (PROMEDIO). EL RENDIMIENTO REAL DEL IMPERMEABILIZANTE PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR, RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE LA PELÍCULA, DESPERDICIOS DE PRODUCTO, ETC.

APLICACIÓN: CEPILLO O RODILLO.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: NO SE USA.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: -----.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

DURABILIDAD: 5 AÑOS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. DAR UNA PRIMERA MANO CON EL PRODUCTO EN UN SOLO SENTIDO. DEJAR SECAR DURANTE 24 HORAS Y APLICAR UNA SEGUNDA MANO EN SENTIDO CRUZADO, CON LA FINALIDAD DE QUE NO QUEDEN PUNTOS SIN CUBRIR. DEJAR SECAR. PARA RENOVAR Y DAR MANTENIMIENTO, ÚNICAMENTE APLICAR DOS MANOS DEL PRODUCTO Y DEJAR PASAR UN DÍA ENTRE CADA APLICACIÓN. DURANTE LA APLICACIÓN, EL IMPERMEABILIZANTE DEBERÁ ESTAR LIBRE DE BURBUJAS YA QUE ESTAS CAUSAN PUNTOS DE ALFILER.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL PRODUCTO CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ HOMOGÉNEO Y LIBRE DE ASENTAMIENTOS.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx



**LINEA: IMPERMEABILIZANTES
PRODUCTO: IMPERPIRME 7 AÑOS**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO CON RESINAS ACRÍLICAS BASE AGUA, QUE FORMA UNA CAPA AUTOADHERIBLE E IMPERMEABLE DE ALTA CALIDAD. PREVIENE LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR LAS GRIETAS Y CUARTADURAS DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICAZ. IDEAL PARA SER APLICADO SOBRE TECHOS DE CEMENTO, LÁMINA Y FIBROCEMENTO DEBIDO A SU RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD Y HUMOS INDUSTRIALES. SE EMPLEA COMO ACABADO DE ALTA DURABILIDAD EN SISTEMAS IMPERMEABLES CON AISLAMIENTO TÉRMICO.

DESEMPEÑO: FACIL APLICACIÓN, SECADO RÁPIDO, AUTOADHERIBLE, IMPERMEABLE.

CARACTERÍSTICAS:

ACABADO: MATE.

No. DE COLORES: BLANCO, VERDE, TERRACOTA.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 4 HORAS, PARA RECUBRIR- 24 HORAS.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 1 m²/lt. APLICADO A DOS CAPAS SECAS CON BROCHA O RODILLO, EN SUPERFICIES LISAS SIN DESPERDICIOS (PROMEDIO). EL RENDIMIENTO REAL DEL IMPERMEABILIZANTE PODRÁ VARIAR DEBIDO AL TIPO DE SUPERFICIE A PINTAR, RUGOSIDAD Y POROSIDAD DE LA SUPERFICIE, MÉTODO DE APLICACIÓN USADO, CONDICIONES DE TRABAJO, ESPESOR DE LA PELÍCULA, DESPERDICIOS DE PRODUCTO, ETC.

APLICACIÓN: CEPILLO O RODILLO.

NÚMERO DE CAPAS: DOS MANOS.

REDUCTOR: NO SE USA.

REDUCCIÓN RECOMENDADA: -----.

PRESENTACIÓN: 4, 19 y 200 LTS.

DURABILIDAD: 7 AÑOS.

ALMACENAJE: EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, 1 AÑO BAJO TECHO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: LA SUPERFICIE A PINTAR DEBE ESTAR ESENCIALMENTE LIBRE DE POLVO, HUMEDAD, GRASA Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE CONTAMINANTES. DAR UNA PRIMERA MANO CON EL PRODUCTO EN UN SOLO SENTIDO. DEJAR SECAR DURANTE 24 HORAS Y APLICAR UNA SEGUNDA MANO EN SENTIDO CRUZADO, CON LA FINALIDAD DE QUE NO QUEDEN PUNTOS SIN CUBRIR. DEJAR SECAR. PARA RENOVAR Y DAR MANTENIMIENTO, ÚNICAMENTE APLICAR DOS MANOS DEL PRODUCTO Y DEJAR PASAR UN DÍA ENTRE CADA APLICACIÓN. DURANTE LA APLICACIÓN, EL IMPERMEABILIZANTE DEBERÁ ESTAR LIBRE DE BURBUJAS YA QUE ESTAS CAUSAN PUNTOS DE ALFILER.

PREPARACIÓN: MEZCLE PERFECTAMENTE EL PRODUCTO CON UNA PALA LIMPIA Y AGITE CON MOVIMIENTOS CÍCLICOS DESDE EL FONDO DEL ENVASE HACIA FUERA, PROCURANDO INCORPORAR PERFECTAMENTE TODO EL MATERIAL HASTA QUE ESTÉ HOMOGÉNEO Y LIBRE DE ASENTAMIENTOS.

PRECAUCIONES: NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Tel: 5308-3747
Email: rguzman@gpoempresarial.net
www.pinturaspirme.com.mx**