



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: SELLADORES**  
**PRODUCTO: SELLADOR VINPIRME**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** SELLADOR VINÍLICO DE EXCELENTE SELLADO, ÚTIL PARA PREPARAR MUROS, EVITAR HONGOS, HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE PINTURA. IDEAL PARA MUROS NUEVOS O REPINTADOS DE YESO Y CEMENTO. PUEDE SER APLICADO PARA SELLAR POROSIDAD DE MUROS NUEVOS Y REPINTADOS DE YESO Y CEMENTO.

**DESEMPEÑO:**

**CARACTERÍSTICAS:**

ACABADO: SATINADO.

No. DE COLORES: TRANSPARENTE.

TIEMPO DE SECADO: (DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES) A 25°C CON 50% HUMEDAD RELATIVA: AL TACTO- 30 MINUTOS. RECUBRIR- 60 MINUTOS.

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 25 m<sup>2</sup> POR LITRO EN SUPERFICIES LISAS.

**APLICACIÓN:** BROCHA, RODILLO O CEPILLO.

**NÚMERO DE CAPAS:** UNA MANO.

**REDUCTOR:** AGUA.

**REDUCCIÓN RECOMENDADA:** HASTA UN 600%.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 Y 200 LTS.

**ALMACENAJE:** EN ENVASES ORIGINALES BIEN CERRADOS, UN AÑO EN LUGAR FRESCO Y SECO.

**RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:** LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE SUCIEDAD, POLVO, GRASA, MOHO, CERAS Y CUALQUIER MATERIAL QUE IMPIDA QUE SE ADHIERA LA PINTURA. EN SUPERFICIES DE YESO RELLENE LAS GRIETAS Y LOS AGUJEROS CON UNA PASTA PARA RELLENAR Y LIJE LA SUPERFICIE HASTA EMPAREJAR ANTES DE APLICAR EL SELLADOR. EN MAMPOSTERÍA, CEMENTO Y BLOQUES DE CONCRETO SE DEBERÁ TENER AL MENOS 28 DÍAS DE HABER SIDO COLADAS. SE DEBE ASEGURAR DE QUE LA SUPERFICIE ESTÉ COMPLETAMENTE SECA Y QUE LAS GRIETAS Y HUECOS HAYAN SIDO REPARADOS CON UN RESANADOR PARA MUROS.

**PREPARACIÓN:** AGITAR PERFECTAMENTE EL SELLADOR HASTA OBTENER UNA APARIENCIA UNIFORME Y LIBRE DE ASENTAMIENTOS. DILUIR UNA PARTE DE SELLADOR POR SEIS PARTES DE AGUA. EN SUPERFICIES RUGOSAS, DILUIR UNA PARTE DE SELLADOR POR TRES PARTES DE AGUA.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTÁ A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: RESINAS**  
**PRODUCTO: RESINA A-25**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO:** DISPERSIÓN HOMOPOLÍMERA DE ACETATO DE POLVINILO BASE ACUOSA, SIN PLASTIFICANTE. TIENE COMO COLOIDE PROTECTOR ALCOHOL POLVINÍLICO. RECOMENDADO COMO ADHESIVO ECONÓMICO, LIGA YESO, PEGA TIROL Y ADHESIVO DE CONCRETO NUEVO A VIEJO.

**CARACTERÍSTICAS:**

COMPOSICIÓN: HOMOPOLÍMERO  
SÓLIDOS: 25% +-1  
PH A 20°C: 4.0-6.0  
VISCOSIDAD: RVF 5/20-25°C 16000-22000 cps.  
OLOR: CARACTERÍSTICO  
APARIENCIA: LÍQUIDO BLANCO LECHOSO

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**APLICACIÓN:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**NÚMERO DE CAPAS:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 lts.

**ALMACENAJE:** 6 MESES. DEBE ALMACENARSE PERFECTAMENTE ENVUELTA EN BOLSA DE POLIETILENO EN BIDÓN METÁLICO O EN PORRONES PLÁSTICOS PARA EVITAR NATAS SUPERFICIALES Y PÉRDIDAS DE PRODUCTO.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: [rguzman@gpoempresarial.net](mailto:rguzman@gpoempresarial.net)**  
**[www.pinturaspirme.com.mx](http://www.pinturaspirme.com.mx)**



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**LINEA: RESINAS**  
**PRODUCTO: RESINA A-30**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO:** EMULSIÓN DE ACETATO DE POLVINILO AL 30% DE MATERIAL ACTIVO MUY RECOMENDADA PARA LOGRAR ACABADOS CON CARACTERÍSTICAS ADHESIVAS Y SEMIRÍGIDAS. AL POLIMERIZARSE FORMA PELÍCULAS TRANSPARENTES QUE NO ALTERAN LA NATURALEZA Y COLOR DE LOS GÉNEROS. SE UTILIZA EN PINTURAS VINÍLICAS ECONÓMICAS, PRESENTA BUENA RESISTENCIA A CAOLINES, CARBONATOS Y DEMÁS CARGA, POR LO CUAL ES APLICABLE EN RECUBRIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN LIGATIROL Y AL FORMULAR PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

**DESEMPEÑO:**

**CARACTERÍSTICAS:**

CARÁCTER IÓNICO: LIGERAMENTE ANIÓNICO.

COLOR: BLANCO.

MATERIA ACTIVA: 30% ± 1.0%.

PELÍCULA: TRANSPARENTE Y SEMIRÍGIDA.

pH DIRECTO: 4.5-5.5

VISCOSIDAD: 18000-30000 cps.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**APLICACIÓN:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**NÚMERO DE CAPAS:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 lts.

**ALMACENAJE:** 6 MESES. DEBE ALMACENARSE PERFECTAMENTE ENVUELTA EN BOLSA DE POLIETILENO EN BIDÓN METÁLICO O EN PORRONES PLÁSTICOS PARA EVITAR NATAS SUPERFICIALES Y PÉRDIDAS DE PRODUCTO.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**



**LINEA: RESINAS**  
**PRODUCTO: RESINA A-55**

**DESCRIPCION DEL PRODUCTO:** POLÍMERO DESARROLLADO PARA FORMULAR RECUBRIMIENTOS DE PAPEL DE ALTA CALIDAD, PARA APLICAR EN ALTA Y BAJA CONCENTRACIÓN. PROPIA PARA RECUBRIMIENTO DE INTERIORES Y EXTERIORES. COMPATIBLE CON PIGMENTOS Y CARGAS, IDEAL PARA FABRICAR PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS, PROPIO PARA LOS PROCESOS DE BAKING.

**DESEMPEÑO**

**CARACTERÍSTICAS:**

PORCENTAJE DE SÓLIDOS: 55.0%  $\pm$  1.0%  
pH DIRECTO: 4.5-5.5  
VISCOSIDAD: 1000 – 3000 cps.  
IONICIDAD: ANIÓNICA.  
PELICULA: ELÁSTICA, TRANSPARENTE Y RESISTENTE.

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**APLICACIÓN:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**NÚMERO DE CAPAS:** VARIA SEGÚN EL USO QUE SE LE DE.

**PRESENTACIÓN:** 4, 19 y 200 lts.

**ALMACENAJE:** 6 MESES. DEBE ALMACENARSE PERFECTAMENTE ENVUELTA EN BOLSA DE POLIETILENO EN BIDÓN METÁLICO O EN PORRONES PLÁSTICOS PARA EVITAR NATAS SUPERFICIALES Y PÉRDIDAS DE PRODUCTO.

**PRECAUCIONES:** NO MEZCLAR CON NINGUN OTRO TIPO DE MATERIAL NI PRODUCTO AJENO AL SISTEMA. NO APLICAR SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ESTA A MENOS DE 10°C. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**Santa Hipólita Mza. 2, Lote 22, No. 12 Col. Fuentes de Satélite**  
**Atizapán de Zaragoza, Edo. de México**  
**Tel: 5308-3747**  
**Email: rguzman@gpoempresarial.net**  
**www.pinturaspirme.com.mx**